



G150KV

MARQUAGE : CE

GANT ANTI COUPURE

MATERIAUX : FIBRE DE SILICIUM + POLYURETHANE
"TAILLES : 9(L), 10(XL)"



Protection mécanique



EN388 - 4542



Protection anti-coupure

4542
4----Abrasion
5----Coupure
4----Déchirure
2----Perforation

NORMES	EN420 (exigences générales) EN388 (résistances mécaniques)
LONGUEUR	26 cm
DEXTÉRITÉ	Niveau 5
EPAISSEUR	0,18 mm
APPLICATION	Idéal pour réduire les risques
EMBALLAGE	Sacs de 12 paires (unité de vente minimum) Boîtes de 120 paires

- + EPI de catégorie II.
- + Gant Superlatif anti-coupure (niveau 5), en fibre de silicone et recouvert de polyuréthane.
- + Sans coutures
- + Il est conçu pour s'adapter à la main en suivant son contour et réduire la fatigue.
- + Résistance maximale à l'abrasion et à la déchirure.
- + Adhérence optimisée: la finition de la paume en granulés permet une plus grande adhérence dans les milieux humides et huileux.
- + Sa couleur sombre imite la saleté acquise.
- + Le revêtement synthétique n'entre en contact direct avec la peau à aucun moment, même après usure.
- + Manchette élastique qui s'adapte doucement et fermement au poignet pour un confort d'utilisation.