



G101

MARQUAGE : CE

GANT MANUTENTION

MATERIAUX : NITRILE AVEC SUPPORT EN NYLON/LYCRA.
"TAILLES\00a0: 6(XS), 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL)"



Protection mécanique



EN388 - 4122

4122
4 ---Abrasion
1 ---Coupure
2 ---Déchirure
2 ---Perforation

NORMES	EN420 (exigences générales) EN388 (résistances mécaniques)
LONGUEUR	26 cm
DEXTÉRITÉ	Niveau 5
APPLICATION	Idéal pour les travaux nécessitant de la dextérité: maintenance, assemblage, etc.
EMBALLAGE	Sacs de 12 paires (unité de vente minimum) Carton de 120 paires

- + EPI de catégorie II. EPI de catégorie II.
- + Gant sans couture en une seule pièce.
- + Avec support nylon-lycra.
- + Nitrile enrobé jusqu'aux jointures. Le lycra refroidit et fournit l'adhérence et l'adaptation à n'importe quelle anatomie.
- + Résistance maximale à l'abrasion (niveau 4).
- + Toucher et adhérence maximum: les picots favorisent la prise et préviennent la fatigue de la main au travail.
- + Ergonomie et confort maximum. Un gant respirant qui ne produise pas une mauvaise odeur adaptable pour les longues périodes d'utilisation
- + Niveau maximal de dextérité: 5.